

273/94

DANSK

Nr.



PATENT

40488.

BESKRIVELSE

MED TILHØRENDE TEGNING,

BEKENDTGJORT DEN 22. JULI 1929.

Medhjælper ANSGAR CHRISTIAN FREDERIKSEN,
SOMMERSTED BY OG SOGN UNDER HADERSLEV AMT.

Anordning ved Tøjbøjler.

Patent udstedt den 8. Juli 1929, beskyttet fra den 16. September 1927.

Den foreliggende Opfindelse angaar en Anordning ved Tøjbøjler, navnlig af den Art, hvor Bøjlen kan sammenskydes eller sammenklappes for derefter at opbevares i en Lomme eller lign., hvorfor den sædvanlige for Bøjleens Midtparti udragende Ophængningskrog ogsaa bør være let aftagelig, hvilket opnaas ved den foreliggende Opfindelse.

Særlig til Rejsebrug vil Bøjlen faa stor praktisk Betydning, fordi een eller flere Bøjler nemt kan medtages, da de ikke fylder meget i en Kufferts ret begrænsede Pakrum.

En Udførelsesform for Opfindelsen er fremstillet paa Tegningen, som viser Bøjlen i udtrukken Stilling, set fra Siden i Snit.

Bøjlen bestaar af et eventuelt i to Halvdele udført Skaft 1 med Riller, i hvilke Bøjleens to Bæregrene 2 passer ind og efter Skaftets Samling, der paa kendt Maade udføres, f. Eks. ved Hjælp af Ringe 3, som passer stramt ind over Skaftets Ender, kan forskydes frem og tilbage til hver sin Side.

I hver af Bæregrenene 2's ene Ende er en Rille 8, i hvilken en Fjeder 4 er indlagt, se Fig. 1's højre Halvdel. Fjederens ene Ende er befæstet til Bæregrenen 2, medens dens anden Ende er ombøjet og tjener til at fastlaase Bæregrenen i udtrukken Stand, idet nævnte Ende trænger ind i et af de Huller 5, som forefindes i Skaftets Yderende.

Eventuelt kan Fastlaasningen være udført som vist i Fig. 1's venstre Halvdel: Fjederen 9 er indlagt i og befæstet til Skaftet 1. Dens ene Ende rager frem foran Skaftets ene Ende og er saaledes ombøjet, at den, naar Grenen 2 er udtrukken, kan smutte ned i et af de i Grenen udførte Hak 10 og derved fastlaase Grenen.

Naar Tøjbøjlen skal benyttes, skydes et Glidestykke 6 med en Krog 7 ind over Bøjleens Skaft 1, paa hvis Midte Glidestykket 6 fastspændes, idet Krogen 7, der er forsynet med Skruegænger, kan skrues igennem Glidestykkets øverste Del ned mod Skaftet 1, saaledes at dette fastholdes. Derefter kan Krogen paa kendt Maade benyttes til Ophængning af Bøjlen med Tøjet, idet Krogen saaledes samtidig gør Tjeneste baade til at fastholde Glidestykket og til at hænge Bøjlen op i.

Efter endt Afbenyttelse løsnes Krogen; Glidestykket skydes af, og Bøjlen slaas sammen, hvorefter Anordningen let kan opbevares i en Frakkelomme eller Kuffert.

Patentkrav.

Anordning ved Tøjbøjler, kendetegnet ved, at Bøjleens Bærekrog 7 er fastgjort til et om Bøjlen aftagelig anbragt Glidestykke 6, som, naar Bøjlen ikke anvendes, kan aftages, og som fastholdes paa Bøjleens Skaft 1 ved, at Bærekrogen skrues ned mod dette.

Device for garment hangers

~~223~~
223
94

40488

✓
1929

Frederiksen

